

FOULAGE – TRANSFERT DU RAISIN PRESSE, DU MARC, DU MOUT ET DU VINS



Série MCP



Série MC - MCR

REPLISSAGE ET VIDANGES DES BARRIQUES



Série MAE  
avec coffret de pilotage  
pour canes



EMBOUTEILLAGE – FILTRATION – REFRIGERATION

Série MAE  
avec coffret de pilotage



MAE avec inverseur intégré au moteur  
et capteurs pour l'automatisation



Série « MAE » équipée de tableau électrique et inverseur intégré au moteur. Il est possible d'automatiser le fonctionnement de la machine au moyen du panneau de contrôle IHM installé sur le tableau électrique et des capteurs de mesure intégrés à la machine même (en option).

Capteurs disponibles :

- Fluxostat pour éviter tout fonctionnement à sec de la pompe.
- Capteur de pression paramétrable pour détecter toute surpression en refoulement ou pour maintenir constante la pression de travail de la pompe. La vitesse de la pompe est modulée via l'API interne de l'inverseur.
- Débitmètre en refoulement, pour maintenir constant le débit de la pompe au fur et à mesure que les conditions de l'installation varient. La vitesse de la pompe est modulée via l'API interne de l'inverseur.

Tous les capteurs sont disponibles avec le protocole de communication IO-LINK®.




POMPES VOLUMÉTRIQUES À VIS EXCENTRÉE



Pompe volumétrique à un seul axe tournant. Rotor en acier inoxydable et stator en élastomère sont les principaux éléments de pompage. Le rotor est une vis à section circulaire avec un seul pas. Le stator en élastomère est vulcanisé à l'intérieur d'un tube en acier. Construction en acier inoxydable AISI 304, AISI 316 suivant les exigences d'installation. Motorisations : Moteur direct, motoréducteur, motovariateur, motorisation à courroie, motoréducteur et variateur de fréquence. Les pompes à vis excentrée peuvent pomper quasiment tout type de fluide, newtonien ou non, jusqu'à 800.000cP, abrasif ou contenant des particules solides en suspension. Elles sont caractérisées par une délicatesse de pompage, sans effet pulsatoire et un débit directement proportionnel à la vitesse de rotation.

PALIER DE POMPE



**VERSION N**  
Support intermédiaire avec double roulements lubrifiés pour accouplement élastique.




**VERSION E**  
Monobloc avec axe directement lié à la mo-torisation.

AMÉNAGEMENTS


Série MA - Exécution alimentaire

Pompe série alimentaire avec large corps d'aspiration. En tôle d'acier inoxydable poli avec raccordement fileté DIN alimentaire.

Série MAN



Série MIN




Série MI – Exécution industrielle

Pompe série industrielle, de construction robuste adaptée aux utilisations les plus contraignantes avec corps d'aspiration en fonte et raccordement à bride. Disponible uniquement en Aisi 316.

Série MC – Exécution avec trémie et vis de gavage


Versión avec trémie équipée avec une vis de pré-alimentation recommandée en présence de produits visqueux qui ne glissent pas gravitairement dans la tuyauterie. La partie supérieure de la trémie est équipée d'une platine rectangulaire pouvant être installée pour quasiment tout type de convoyeur.

Série MCN






Série MCRN




Série MCR – Exécution avec trémie, vis de gavage et casse-voutage

Version avec trémie équipée avec une vis de pré-alimentation et d'un axe casse-voutage recommandée en présence de produits denses, en morceaux ou en blocs, qui ont tendance à vouter sur la vis de gavage.  
L'axe casse-voutage, piloté par un motoréducteur indépendant, homogénise le produit pompé, romp les éventuels blocs et le rabat sur la vis de préalimentation



Série MC2C

Série MC2C - Exécution avec trémie et 2 vis de gavage




Série MC2CR


Alimentateurs avec 2 vis de gavage

Version avec trémie et double vis de préalimentation à fonctionnement synchronisé actionné par un réducteur.  
Disponible comme simple alimentateur ou associé à une pompe à lobes.

Alimentateur avec 2 vis de gavage



Alimentateur avec pompe à lobes




Série MAV




Série MAV – Exécution verticale

Les pompes série MAV sont dédiées aux applications délicates de dépôtage des fûts ou différents containers dans lesquels le nez d'aspiration est plongé, immergé directement dans le produit à pomper.  
La version standard est configurée pour un entraxe entre les nez d'aspiration et de refoulement compris entre 1100 ± 1400 mm en fonction de la taille de la pompe. L'ensemble peut être monté sur un chariot vertical à pilotage manuel.  
En option, avec mouvement pneumatique (jusqu'à la taille MAV 70-L).



Série MCN hachoir



avec Pompe volumétrique à vis excentrée avec hachoir  
Ce système est employé quand le produit entier ou égrappé doit être broyé ou haché (Fruits et / ou légumes). L'intérêt principal étant d'éviter l'installation d'un hachoir indépendant en amont ou aval de la pompe, puisque directement intégré au refoulement de celle-ci.

DONNÉES TECHNIQUES

Débits jusqu'à 200 m3/h  
Pression de service maximale 24 bar jusqu'à 100°C \*

Exécution garniture:

Garniture mécanique simple interne  
Garniture mécanique simple externe  
Garniture mécanique double avec arrosage  
Etanchéité par tresse refroidie

\* À vérifier en fonction du type d'élastomère.

Matériel stator

GA - NBR noir  
GB - EPDM  
GD - FKM  
GE - HYPALON  
GF - NBR blanc  
GG - Naturel  
GJ - Nitrile hydrogéné  
GL - SBR SCA972  
GM - EPDM (blanc)

DIAGRAMME POUR LE CHOIX DES POMPES MONOVIS

